

Byggevarer deklarasjon for ståldører

Denne deklarasjonen er basert på mal 2 iht. anbefalingene fra Byggsektorns Kretsloppsråd. Deklarasjonen viser sammensetningen av Dalocs ståldører.

BEDRIFTSINFORMASJON

Leverandør/ Daloc AB, Box 43
Produsent: 545 21 Töreboda
Tlf. 0506-190 00
Faks 0506-191 19
E-post: daloc@daloc.se
Hjemmeside: www.daloc.se
Miljøansvarlig: Henrik Rosing

Daloc AB er miljøsertifisert iht. ISO 14001.

INNHOLDSDEKLARASJON

Emne	Andel av vekt %
Stålplate	69-92
Kalsiumsilikat ¹	28
Mineralull	7-16
Gipsmateriale	0-14
Herdet polyuretanlim	0-1
Plast	0-0,9
Farge	0-0,5
Tetningslist	0-0,2
Trefiber ²	0-23
Massivt tre ^{2,3}	1-4
Papir ²	0-4
Harpiks ²	0-1

¹ Bare tofløyet port S88, mineralull er da 0.

² Bare D43.

³ Bare Y43.

Innholdsdeklarasjonen viser Dalocs standardsortiment. Ingen emner over rapporteringsgrensen forekommer på KemIs klassifiseringsliste eller begrensingsliste.

Innholdet kan endres ved kundespesifikke valg. For eksempel en terskel i rustfritt stål inneholder krom og nikkel, hhv. 0,4 og 0,2 % av dørens vekt. Forsinkede utførelser eller dør med laminatplate inneholder sink, opptil 2 % av dørens vekt. Nikkel er med på klassifiseringslisten.

RÅVARER/VARER SOM ER BRUKT

Stålplate 9-15 MJ/kg
Gjelder produksjonsprosessen fra jernråvare til ferdig stålprodukt. Utslipp til luft og vann, samt innvirkning på jord.

Mineralull 12 MJ/kg
Utslipp til luft og innvirkning på jord.

Råvarene/varene som er brukt, kommer fra Europa, for det meste fra Sverige.

PRODUKSJONSFASEN

Biobrensel 25 MJ/dør
Fossilt brensel 90 MJ/dør
Elektrisitet 150 MJ/dør

DISTRIBUSJON

Produksjonssted: Töreboda
Transportmåte: 100 % bil fra produksjonsanlegget til byggeplassen, alternativt via lager.

Emballasje:

Tre 70-98 %
Metall 0-5 %
Papp 0-30 %
Plast 0-2 %

Utseendet på emballasjen varierer for ulike varegrupper og kvantiteter.
Daloc AB er tilknyttet REPA.

PRODUKSJONSFASEN

Det produseres ikke noe farlig avfall i produksjonsfasen.
Varen leveres måltilpasset.

BRUKSFASEN

Produktet krever noe vedlikehold, for eksempel smøring og rengjøring. Se separat vedlikeholdsinstruks.

RIVING

Demonteres ved å løsne de festelementene som ble brukt ved montering.

RESTPRODUKTER

Varen er ikke brennbar og kan derfor ikke energigjenvinnes.
Varen inneholder ikke noe farlig avfall.

INNEMILJØ

Emner som klassifiseres som helseskadelige, forekommer ikke over rapporteringsgrensen.