

Byggevaredeklarasjon for Brannskyveport

Byggevaredeklarasjonen gjelder Dalocs port
S88 EI260/EW120 alt. EI2120.
Utarbeidet i henhold til anvisningene for eBVD 2015.

BEDRIFTSINFORMASJON

Leverandør/ produsent Daloc AB, Box 43 SE-545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tlf. + 46 (0)506-190 00
E-post: daloc@daloc.se
Nettsted: www.daloc.se
Miljøansvarlig: Kenny Larsson

Sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

PRODUKTINFORMASJON

Daloc utvikler, produserer, markedsfører og selger tre- og ståldører samt porter for krevende miljøer.

Porten leveres med lyd- og lyssignal, fra eksterna anbyder, som oppfylle kraven for RoHS-direktivet. Alle dører produseres i Sverige.

INNHALDSDEKLARASJON

Materiale	Vektandel i %
Stål EN 10346:2015:07-2015	38-53
Mineralull	0,3-0,7
Gips	44-61
Polyuretanlim	0,3-0,6

Innholdsdeklarasjonen viser Dalocs standardsortiment. Utfasingsstoffer og stoffer på kandidatlisten opptrer ikke i konsentrasjoner over rapporteringsgrensen.

RÅVARER/INNSATSVARER

Stålplater (Europa) bestående av ca. 24 % resirkulerte materialer.

Mineralull (Sverige) bestående av ca. 34 % resirkulerte materialer.

PRODUKSJONSFASEN

Energiforbruk per port, produksjonssted Mellerud:
Strøm 1710 MJ per port

DISTRIBUSJON

Portene produseres i Mellerud.
Transportmetode: Bil fra fabrikk til byggeplass.
Daloc AB er tilknyttet gjenvinningsvirksomheten FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen).

Emballasje:	
Tre	98 %
Papp	1,5 %
Plast	0,5 %

BYGGEFASEN

Produktet bør oppbevares på et tørt sted, i originalemballasjen.

Det genereres ikke farlig avfall i byggefasen. Produktet leveres ferdig tilpasset etter mål.

BRUKSFASEN

Portens levetid avhenger av bruk, vedlikehold og miljøet den monteres i. Ved riktig monteringsutførelse er forventet levetid for porten over 50 år (gjelder ikke slidedeler som tetningslister og beslag).

Se også separat vedlikeholdsinstruks.

RIVING

Demonteres ved å fjerne festeelementene som ble brukt ved montering.

AVFALLSHÅNDTERING

Over 97 % av døren/porten kan materialgjenvinnes.

Avfall i byggefasen, EWC-koder:

15 01 03 Treemballasje
15 01 01 Pappemballasje

Avfall i rivingsfasen, EWC-koder:

17 06 04 Isolasjon
17 04 05 Metall
17 08 02 Gips
17 09 04 Anne mikset bygg- og rivningsavfall
16 06 01 Batteri
16 02 16 Annen elektriske og elektroniske komponenter som kan fjernes fra utstyren
20 01 36 Øvrig elektrisk og elektronisk utstyr.

Produktet inneholder ingen farlige avfallsstoffer foruten lyd- og lyssignal.

INNEMILJØ

Det er gjort utslippsmålinger i henhold til SS-EN ISO 16000-9:2006. Etter 28 dager var resultatene som følger for de ulike utslippsstoffene:

TVOC: oppfyller kravet for M1.
Formaldehyd: oppfyller kravet for M1.
CMR 1A + 1B: oppfyller kravet for M1.

De testede produktene oppfyller også utslippskravene for kategorien *Rekommenderas* (anbefalt) hos den svenske Bygghälsöversynningen.