

Byggevareredeklarasjon for ståldører

Byggevareredeklarasjonen gjelder Dalocs ståldører og porter uten glass, **S20, S30/Y30, S33/Y33, S43/Y43, S10/Y10, S60/Y60, S63/Y63, S66, S67, S81/Y81 og S88 A60.**

Utarbeidet i henhold til anvisningene for eBVD 2015.

BEDRIFTSINFORMASJON

Leverandør/ Daloc AB, Box 43
produsent SE-545 21 Töreboda
Org.nummer 556239-8239
Tlf. + 46 (0)506-190 00
E-post: daloc@daloc.se
Nettsted: www.daloc.se
Miljøansvarlig: Kenny Larsson

Sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

PRODUKTINFORMASJON

Daloc utvikler, produserer, markedsfører og selger tre- og ståldører samt porter for krevende miljøer. Alle dører produseres i Sverige. Produktene er registrert i BASTA, SundaHus og Byggarubedømmingen.

INNHOLDSDEKLARASJON

Materiale	Vektandel i %
Stål EN 10346:2015:07-2015	83–88
Mineralull	10–16
Gips ¹	0–1,9
Glassfiberarmert polyester ²	0–1,6
Polyuretanlim	0–1
Massivtre ³	0–1
Vannbasert industrimaling	0–0,6

¹ Kun for S63/Y63.

² Kun utførelse med kompositterskel.

³ Kun utførelse med treterskel.

Innholdsdeklarasjonen viser Dalocs standardsortiment. Utfasingsstoffer og stoffer på kandidatlisten opptrer ikke i konsentrasjoner over rapporteringsgrensen.

RÅVARER/INNSATSVARER

Stålblater (Europa) bestående av ca. 24 % resirkulerte materialer.

Mineralull (Sverige) bestående av ca. 34 % resirkulerte materialer.

PRODUKSJONSFASEN

Energiforbruk per dør, produksjonssted Töreboda:
Biobrensel 51,5 MJ per dør
Strøm 144 MJ per dør
Fossilt brensel 14 MJ per dør

Energiforbruk per port, produksjonssted Mellerud:
Strøm 1710 MJ per port

DISTRIBUSJON

Dørene produseres i Töreboda.

Portene produseres i Mellerud.

Transportmetode: Bil fra fabrikk til byggeplass.

Daloc AB er tilknyttet gjenvinningsvirksomheten FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen).

Emballasje:

Tre	98 %
Papp	1,5 %
Plast	0,5 %

BYGGEFASEN

Produktet bør oppbevares på et tørt sted, i originalemballasjen.

Det genereres ikke farlig avfall i byggefasen.

Produktet leveres ferdig tilpasset etter mål.

BRUKSFASEN

Dørens levetid avhenger av modell, bruk, vedlikehold og miljøet den monteres i. Ved riktig monteringsutførelse er forventet levetid for døren over 50 år (gjelder ikke slidedeler som tetningslister og beslag).

Se også separat vedlikeholdsinstruks.

RIVING

Demonteres ved å fjerne festeelementene som ble brukt ved montering.

AVFALLSHÅNDTERING

Over 97 % av døren/porten kan materialgjenvinnes.

Avfall i byggefasen, EWC-koder:

15 01 03 Treemballasje

15 01 01 Pappemballasje

Avfall i rivingsfasen, EWC-koder:

17 02 01 Tre

17 02 02 Glass

17 06 04 Isolasjon

17 04 05 Metall

Produktet inneholder ingen farlige avfallsstoffer.

INNEMILJØ

Det er gjort utslippsmålinger i henhold til SS-EN ISO 16000-9:2006. Etter 28 dager var resultatene som følger for de ulike utslippsstoffene:

TVOC: oppfyller kravet for M1.

Formaldehyd: oppfyller kravet for M1.

CMR 1A + 1B: oppfyller kravet for M1.

De testede produktene oppfyller også utslippskravene for kategorien *Rekommenderas* (anbefalt) hos den svenske Byggarubedømmingen.